



LO030200

VALLIJNEN

Zowel koord als 2 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid

Valbescherming

Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw



Certificeringen en normen



EN354

EN 795

TYPE B

Beschermt tegen



Val



LO030200

VALLIJNEN

Zowel koord als 2 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Buisvormige vanglijn en ankerpunt
Samenstelling van de hoofdsteen	Polyester
Lengte (m)	2
Width (inch)	0.9825
Grote (mm)	25
Kleur	Zwart-Oranje
SIZE	2 m
Einde	2 genaaide lussen
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,218
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616








LO030200

LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height