



Защита от падения

LO030200

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Одновременно стропа и точка анкерного крепления с ремнем в 2-метровом ремне для максимальной универсальности



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN354

EN 795

ТИП B



LO030200

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Одновременно стропа и точка анкерного крепления с ремнем в 2-метровом ремне для максимальной универсальности

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Стропа и точка анкерного крепления, с трубчатым ремнем
Состав основной группы поддержки	Полиэстер
Длина	2 m
Width	0.9825 inch
Ширина	25 mm
Цвет	Чёрный/оранжевый
SIZE	2 м
Окончание	2 пришивные петли
Срок службы с момента изготовления	10 лет
Вес, кг	0,218 kg
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Спасение и эвакуация, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)
Длина	6.5616 ft



LO030200

LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height