



L0030150

VALLIJNEN

Zowel koord als 1,5 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid

Valbescherming



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



EN354

EN 795

TYPE B



LO030150

VALLIJNEN

Zowel koord als 1,5 meter lang ankerpunt voor maximale veelzijdigheid

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Vallijn en verankeringspunt, tubulaire band
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Lengte	1,5 m
Width	0.9825 inch
Grote	25 mm
Kleur	Zwart-Oranje
SIZE	1,50 m
Einde	2 genaaide lussen
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren
Gewicht (kg)	0,187 kg
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte	4.9213 ft



LO030150

LANYARDS

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030150	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height