



LO030200

CABOS

Proteção anti-quedas

Correia e ponto de fixação em correia de 2 metro, permitindo a máxima versatilidade



Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN354

EN 795

TIPO B

Protege contra



Queda



LO030200

CABOS

Proteção anti-quedas

Correia e ponto de fixação em correia de 2 metro, permitindo a máxima versatilidade

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo e ponto de ancoragem em correia tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento (m)	2
Width (inch)	0.9825
Largura (mm)	25
Cor	Preto-Laranja
SIZE	2 m
Acabamento	2 argolas costuradas
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0,218
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6.5616



LO030200

LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height