



Proteção anti-quedas

# L0030150

CABOS

Correia e ponto de fixação em correia de 1,5 metro, permitindo a máxima versatilidade



## Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

## Certificações e normas



EN354

EN 795

TIPO B



# LO030150

## CABOS

Proteção anti-quedas

Correia e ponto de fixação em correia de 1,5 metro, permitindo a máxima versatilidade

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo e ponto de ancoragem, correia tubular
Composição do suporte principal	Poliéster
Comprimento	1,5 m
Width	0.9825 inch
Largura	25 mm
Cor	Preto-Laranja
SIZE	1,50 m
Acabamento	2 argolas costuradas
Vida útil desde a fabricação	10 anos
Peso (Kg)	0,187 kg
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m
Comprimento	4.9213 ft



# LO030150

## LANYARDS

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030150	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height