



LO030150

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Correa de 1,5 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN354

EN 795

TIPO B



LO030150

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Correa de 1,5 metros que funciona como punto de anclaje y elemento de amarre lo que permite una máxima versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cabestro y punto de anclaje, cincha tubular
Composición del soporte principal	poliéster
Largo	1,5 m
Width	0.9825 inch
Ancho	25 mm
Color	Negro-Naranja
SIZE	1,50 m
Terminación	2 hebillas cosidas
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	0,187 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud	4.9213 ft



LO030150

LANYARDS

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030150	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height