



# HAR12

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa uprząż z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania dla okazjonalnych użytkowników

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



#### Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg



#### Łatwość użytkowania

· Taśma dwukolorowa ułatwia zakładanie uprząży  
· System NFC gwarantuje identyfikowalność

### Certyfikaty i normy



EN361

140 KG

### Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł leśny
- Składowanie

### Chroni przed



Upadek



# HAR12

## SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

2-punktowa uprząż z dwukolorowymi taśmami do intuicyjnego zakładania dla okazjonalnych użytkowników

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

|  |  |
|--|--|
| Rodzaj wyposażenia                                 | Szelki do asekuracji   |
| Skład głównego wkładu                              | Stal, Poliester  |
| Regulacja  | 2 płytki regulacyjne boczne  |
| Zamknięcie   | Pętla  |
| Całkowita liczba punktów mocowania                 | 2  |
| Sprzączki  | Sprzączka ręczna   |
| Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości | Tyłny, Przedni   |
| Kolor  | Pomarańczowy   |
| SIZE   | S/M/L  |
| Rozmiar  | S/M/L, XL/XXL  |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata)           | 10   |
| Ciężar (kg) (kg)                                   | 0,730  |
| Liczba sprzączek ręcznych                          | 2  |
| Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem | 2  |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania |








Fall protection

# HAR12

## FALL ARRESTER HARNESSES

Harness with 2 anchorage points and two-coloured straps for intuitive fitting, for occasional wearers

### Logistics information

| Reference | Colour | Size   | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| HAR12GT   | Orange | S/M/L  | HAR12       | 3295249180553 | 13295249180550 | 10  | 1   | 8.5 kg | 29.2 cm   | 45.4 cm   | 24.2 cm   |
| HAR12XX   | Orange | XL/XXL | HAR12       | 3295249180348 | 13295249180345 | 10  | 1   | 8.7 kg | 28.8 cm   | 45.6 cm   | 25.2 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height