



Protección anticaídas

LYNX HAR35R

ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUSPENSIÓN

Arnés técnico con una nueva arquitectura diseñada para optimizar la ergonomía de los trabajadores con cuerda



Beneficios



Comodidad

- Espuma de confort 3D integrada en los arneses, que proporciona comodidad y transpirabilidad para un uso prolongado
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



LYNX HAR35R

ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUSPENSIÓN

Arnés técnico con una nueva arquitectura diseñada para optimizar la ergonomía de los trabajadores con cuerda

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas, de sujeción y para suspensión
Composición del soporte principal	Aluminio, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número total de puntos suspensivos	1
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de suspensión	Ventral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Color	Gris-Amarillo
Características de comodidad	"Soft padding" en hombros y muslos, Respaldo y pantalones cortos termocomprimidos
Tamaño	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad, Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	10 años
Número de hebillas no desmontables	4
Peso (kg)	2,5 kg
Número de hebillas manuales	2
Número de hebillas automáticas	2
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Uso	Rotación de 120°
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado. Gran

	vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
--	--



Fall protection

LYNX HAR35R

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height