



# LYNX HAR35R

## IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Protezione anticaduta

Imbracatura tecnica con una nuova architettura progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda



### Benefici



#### Comfort

- Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali



#### Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg



#### Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

### Certificazioni e norme



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

### Protegge contro i rischi



Caduta



# LYNX HAR35R

## IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Protezione anticaduta

Imbracatura tecnica con una nuova architettura progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

|   |   |
|---|---|
| Tipo di attrezzatura  | Imbracatura anticaduta, di posizionamento e di sospensione  |
| Composizione del supporto principale                        | Alluminio, Poliestere   |
| Chiusura  | Fibbie  |
| Numero di punti di ancoraggio anticaduta                    | 2   |
| Numero di punti di sospensione totali                       | 1   |
| Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro | 2   |
| Fibbie  | Fibbie automatiche  |
| Punto di ancoraggio anticaduta                              | Dorsale, Sternale   |
| Punti di sospensione  | Ventrale  |
| Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro           | Cintura (anteriore)   |
| Colore  | Grigio-Giallo   |
| Elementi di comfort   | Imbottitura morbida su spalle e cosce, Schienale e cosciali termocompressi  |
| Dimensione  | S/M/L, XL/XXL   |
| Vantaggio supplementare                                     | Comfort, Indicatore di caduta   |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni) | 10  |
| Numero di fibbie fisse                                      | 4   |
| Peso (kg) (kg)  | 2,5   |
| Numero di fibbie manuali                                    | 2   |
| Numero di fibbie automatiche                                | 2   |
| Numero di punti di ancoraggio anticaduta                    | 2   |
| Padding   | Back, Belt, Leg   |
| Sternal   | 1   |
| Dorsal  | 1   |
| Utilizzo  | Rotazione di 120°   |
| Situazioni di lavoro  | Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per |

confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo








Fall protection

# LYNX HAR35R


## FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

### Logistics information

| Reference | Colour      | Size   | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|-------------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| HAR35RPT  | Grey-Yellow | S      | LYNX HAR35R | 3295249270216 | 13295249270213 | 5   | 1   | 14.6 kg | 80.0 cm   | 23.0 cm   | 32.0 cm   |
| HAR35RGT  | Grey-Yellow | M/L    | LYNX HAR35R | 3295249265304 | 13295249265301 | 5   | 1   | 14.6 kg | 80.0 cm   | 23.0 cm   | 32.0 cm   |
| HAR35RXX  | Grey-Yellow | XL/XXL | LYNX HAR35R | 3295249265311 | 13295249265318 | 5   | 1   | 14.6 kg | 80.0 cm   | 23.0 cm   | 32.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height