



LYNX HAR35R

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Защита от падения

Привязь с новой архитектурой, разработанной для оптимизации эргономики для работников канатного доступа



Преимущества



Комфорт

- Встроенная в привязь пена обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость при длительном использовании
- Термоформованный пояс обеспечивает поддержку поясницы и оптимальный комфорт



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
- Система NFC гарантирует прослеживаемость

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Химическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



LYNX HAR35R

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Защита от падения

Привязь с новой архитектурой, разработанной для оптимизации эргономики для работников канатного доступа

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для поддержки и подвески
Состав основной группы поддержки	Алюминий, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Number of total suspension points	1
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Пряжки	Автоматическая петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Точки подвески	Брюшной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Пояс
Цвет	Серый/жёлтый
Особенности комфорта	Мягкая накладка на плечи и бедра, Термокомпрессионные спинная и бедренная накладки
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Комфорт, Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления	10 лет
Количество не снимаемых петель	4
Вес, кг	2,5 kg
Количество ручных петель	2
Количество автоматических петель	2
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Использование	Вращение на 120°
Рабочие ситуации, связанные с установкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции

	<p>Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями</p>
--	---








Fall protection

LYNX HAR35R


FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height