



LYNX HAR35R

UPRTAČI ZA ZAŠTITU OD PADA ZA RAD U VISEĆEM POLOŽAJU

Tehnički uprtač nove arhitekture dizajniran za optimizaciju ergonomije rada radnika na užadima

Oprema protiv pada



Prednosti



Udobnost

- Udobna 3D pjena na pojasu osigurava udobnost i prozračnost za dugotrajnu upotrebu
- Termoformirani pojas pruža lumbalnu potporu i optimalnu udobnost



Higijena

- Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



performanse

- Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg: proizvod certificiran za 150 kg



Jednostavnost korištenja

- Ergonomski dizajn koji olakšava kretanje korisnika
- NFC sustav koji jamči sljedivost

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Kemijska industrija
- Automobilska
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija

Certifikati i standardi



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



LYNX HAR35R

UPRTAČI ZA ZAŠTITU OD PADA ZA RAD U VISEĆEM POLOŽAJU

Tehnički uprtač nove arhitekture dizajniran za optimizaciju ergonomije rada radnika na užadima

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Zaštitna uprtač protiv pada, za držanje i vješanje
Sastav glavnog nosača	Aluminij, Poliester
Zatvarač	Kopče
Broj točaka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	2
Broj ukupnih točaka ovjesa	1
Broj točaka pričvršćivanja za pozicioniranje	2
Kopče	Automatska kopča
Točka pričvršćivanja za zaustavljanje pada	Leđni, Prsni
Točke ovješnja	Trbušno
Točke pričvršćivanja za pozicioniranje	Pojas (prednji)
Boja	Siva-Žuta
Elementi udobnosti	„Mekana podstava“ na ramenima i bedrima, Termokompresirani naslon za leđa i kratke hlače
Veličina	S/M/L, XL/XXL
Dodatna pogodnost	Udobnost, Indikator pada
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje	10 godine
Broj neodvojivih kopči	4
Težina (kg)	2,5 kg
Broj ručnih kopči	2
Broj automatskih kopči	2
Broj sidrišnih točaka za zaustavljanje pada	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Namjena	Rotacija pod 120°
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Pozicioniranje na mjestu rada, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Zadržavanje, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi

kretanje u ograničenom prostoru,
Dugotrajno horizontalno kretanje
na horizontalnoj podlozi,
Dugotrajno horizontalno kretanje
na vertikalnoj podlozi, Kratkotrajno
horizontalno kretanje (- 3m),
Dugotrajno kretanje s mogućnošću
pomjeranja točke pričvršćivanja








Fall protection

LYNX HAR35R


FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height