



JAGUAR 2 HAR36R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W
PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji, wyposażona w przyrząd zaciskowy do
wpinania na wysokości brzucha, zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii
pracowników linowych



Świadczenia



Komfort

· Pianka 3D zintegrowana z uprzążami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania



Higiena

· Zdejmowana pianka, która zapewnia komfort i ułatwia czyszczenie
· Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg:
produkt certyfikowany na 150 kg



Widoczność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwi natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo



JAGUAR 2 HAR36R

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM ORAZ DO PRACY W PODWIESZENIU

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Uprząż techniczna o nowej konstrukcji, wyposażona w przyrząd zaciskowy do wpinania na wysokości brzucha, zaprojektowana z myślą o optymalizacji ergonomii pracowników linowych

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Uprząż do asekuracji, ustalania pozycji podczas pracy oraz do pracy w zawieszeniu
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zamknięcie	Pętla
Liczba punktów kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	2
Number of total suspension points	1
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka automatyczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona i uda
Rozmiar	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Liczba sprzączek niedemontowanych	5
Ciężar (kg)	2,7 kg
Liczba sprzączek ręcznych	2
Liczba pętli automatycznych	2
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Użytkowanie	Obrót 120°
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej

Przemieszczanie pionowe,
przestrzeniach zamkniętych,
Przemieszczanie poziome na dużą
odległość po powierzchni płaskiej,
Przemieszczanie poziome na dużą
odległość po pionowej strukturze,
Przemieszczanie poziome na
niewielką odległość (mniej niż 3m),
Przemieszczanie na dużą odległość
z możliwością wielokrotnego
przepinania








Fall protection

JAGUAR 2 HAR36R


FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers, equipped with a ventral blocker

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR36RPT	Grey-Yellow	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Grey-Yellow	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height