



HAR24H

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ergonomiczna uprząż z pasem pozycjonującym zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Komfort

- Specjalna konstrukcja pasków na nogi zapewnia swobodę ruchów podczas długich dni pracy
- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Chroni przed



Upadek



HAR24H

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ergonomiczna uprząż z pasem pozycjonującym zapewnia maksymalną swobodę ruchów

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z pasem
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Zamknięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	2
Sprzączki	Sprzączka ręczna
Punkt kotwienia ochrona przed upadkiem z wysokości	Tyłny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód)
Kolor	Czarny
Elementy zapewniające komfort	Pas lędźwiowy formowany na gorąco
Rozmiar	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1,7
Liczba sprzączek ręcznych	6
Ilość punktów kotwienia chroniących przed upadkiem	2
Padding	Back, Belt
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)








HAR24H

FALL ARRESTER HARNESES


Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR24HGT	Black	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR24HXX	Black	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height