



# LYNX HAR35R

## ARNESES ANTICAÍDAS Y SUSPENSIÓN

Arnés técnico con una nueva arquitectura diseñada para optimizar la ergonomía de los trabajadores con cuerda

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

- Espuma de confort 3D integrada en los arneses, que proporciona comodidad y transpirabilidad para un uso prolongado
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



#### Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

### Protección contra



Caídas



# LYNX HAR35R

## ARNESES ANTICAÍDAS Y SUSPENSIÓN

Arnés técnico con una nueva arquitectura diseñada para optimizar la ergonomía de los trabajadores con cuerda

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas, de sujeción y para suspensión
Composición del soporte principal	Aluminio, poliéster
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número total de puntos suspensivos	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de suspensión	Ventral
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	Cinturón (delantero)
Color	Gris-Amarillo
Características de comodidad	"Soft padding" en hombros y muslos, Respaldo y pantalones cortos termocomprimidos
Talla	S/M/L, XL/XXL
Ventaja adicional	Comodidad, Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Número de hebillas no desmontables	4
Peso (kg) (kg)	2,5
Número de hebillas manuales	2
Número de hebillas automáticas	2
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Uso	Rotación de 120°
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre

cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo








Fall protection

# LYNX HAR35R


## FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height