



LYNX HAR35R

防坠落及悬挂安全带

坠落防护

采用新结构设计的高技术性安全带，旨在优化绳索作业人员的工作条件和工作效率



具体优势

舒适性

- 3D舒适海绵内衬，可提供长时间使用的舒适性和透气性
- 热成型腰带，提供最佳的腰部支撑和舒适性

卫生环保

- 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤

高性能

- 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下

易用性

- 人体工程学设计，方便用户移动
- NFC系统保证可追溯性

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气(开采)
- 采矿

标准和认证



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



LYNX HAR35R

防坠落及悬挂安全带

坠落防护

采用新结构设计的高技术性安全带，旨在优化绳索作业人员的工作条件和工作效率

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	防坠落、支撑和悬挂安全带
主要支架的组成	铝, 支撑材料/聚酯纤维
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	2
Number of total suspension points	1
固定挂点总数	2
扣环	自动环扣
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
悬挂点	腹侧
固定挂点	腰带
颜色	灰色-黄色
舒适因素	肩部和大腿带"软垫", 热成型压缩背垫和短裤
尺寸	S/M/L, XL/XXL
产品优势	舒适性, 坠落指示器
自生产之日起的产品寿命	10 年
固定搭扣数量	4
重量	2,5 kg
手动搭扣数量	2
自动调节环的数量	2
防坠落锚点数量	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
使用	120°旋转
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 工作定位, 生命线上的移动, 区域限制, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 垂直移动, 有限空间, 水平表

移动 (小于3米), 具有多重连接/断开
功能的长距离移动



Fall protection

LYNX HAR35R

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height