



Αντιπτωτική προστασία

# LYNX HAR35R

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Επαγγελματικό μποντριέ με νέο σχεδιασμό που βελτιστοποιεί την εργονομία των χρηστών για εργασία πάνω σε σχοινί



## Οφέλη



### Άνεση

- Αφρώδες υλικό 3D ενσωματωμένο στους ιμάντες, που παρέχει άνεση και διαπνευσιμότητα για παρατεταμένη χρήση
- Θερμοδιαμορφωμένη ζώνη που παρέχει οσφυϊκή στήριξη και βέλτιστη άνεση



### Υγιεινή

- Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



### Επιδόσεις

- Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg



### Ευκολία χρήσης

- Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
- Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Χημική βιομηχανία
- Αυτοκίνητο
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358



# LYNX HAR35R

## ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αντιπτωτική προστασία

Επαγγελματικό μποντριέ με νέο σχεδιασμό που βελτιστοποιεί την εργονομία των χρηστών για εργασία πάνω σε σχοινί

### Λεπτομερείες - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας αναστολής πτώσης, στήριξης και ανάρτησης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός σημείων αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	2
Number of total suspension points	1
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Θηλιές	Αυτόματη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Σημεία ανάρτησης	Κοιλιακής χώρας
Σημεία αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	Ζώνη (μπροστά)
Χρώμα	Γκρι-Κίτρινο
Στοιχεία άνεσης	Μαλακή επένδυση στους ώμους και στους μηρούς, Θερμοσυμπιεσμένη ράχη και περικνημίδες
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Άνεση, Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Αριθμός μη αφαιρούμενων θηλιών	4
Βάρος (kg)	2,5 kg
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	2
Αριθμός αυτόματων θηλιών	2
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Χρήση	Περιστροφή 120°
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατόπιση σε μονιμη εγκατασταση, Τοποθέτηση στη θέση εργασίας, Μετατόπιση πάνω στη γραμμή ζωής, Συγκράτηση, Μεγάλη καθετη μετατόπιση ή σε επικλινές

Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη








Fall protection

# LYNX HAR35R


## FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RPT	Grey-Yellow	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Grey-Yellow	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height