



Proteção anti-quedas

HAR24H

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonômico com cinto de posicionamento para máxima liberdade de movimentos



Benefícios únicos



Conforto

- Design específico nas alças das pernas que permite liberdade de movimentos durante longos dias de trabalho
- Design arrojado adaptado de acordo com a morfologia feminina e masculina
- Cinto termoformado que proporciona suporte lombar e conforto ideal



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 150 kg



Facilidade de utilização

- O design ergonômico facilita os movimentos do utilizador

Aplicação

- Agricultura
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Proteção contra riscos



Queda



HAR24H

ARNÊS ANTI-QUEDAS

Arnês ergonômico com cinto de posicionamento para máxima liberdade de movimentos

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

| | |
|---|--|
| Tipo de equipamento | Arnês antiqueda com cinto |
| Composição do suporte principal | Aço, Poliéster |
| Fecho | Argolas |
| Número de pontos de fixação | 2 |
| Número de pontos de fixação de retenção no trabalho | 2 |
| Argolas | Fivela manual |
| Ponto de retenção de queda | Dorsal, Esternal |
| Pontos de fixação de retenção no trabalho | Cinto (frente) |
| Cor | Preto |
| Elementos de conforto | Costas termoformadas |
| Tamanho | S/M/L, XL/XXL |
| Elemento de benefícios | Conforto, Indicador de queda |
| Vida útil desde a fabricação (anos) | 10 |
| Peso (Kg) (kg) | 1,7 |
| Número de fivelas manuais | 6 |
| Número de pontos de ancoragem anti-queda | 2 |
| Padding | Back, Belt |
| Situações de trabalho antiqueda | Grandes deslocções verticais em instalação permanente, Posicionamento no posto de trabalho, Deslocações sobre linha de vida, Resgate, Grandes deslocções verticais sobre plano inclinado, Pequenas deslocções sobre sítios inclinados com menos de 3 m, "Deslocações verticais, espaços confinados", Grandes deslocções horizontais sobre plano horizontal, Grandes deslocções horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocções horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocções com ancoragens e desancoragens repetitivas |








HAR24H

FALL ARRESTER HARNESSES

Ergonomic harness with positioning belt for maximum freedom of movement

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| HAR24HGT | Black | S/M/L | HAR24H | 3295249237493 | 13295249237490 | 5 | 1 | 10.13 kg | 23.0 cm | 76.0 cm | 26.0 cm |
| HAR24HXX | Black | XL/XXL | HAR24H | 3295249237509 | 13295249237506 | 5 | 1 | 10.31 kg | 23.0 cm | 76.0 cm | 26.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height