



Valbescherming

AN203100ZZ

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Compacte energieabsorberend koord gemaakt van zeer sterke banden om de vrije ruimte van de gebruiker te verminderen



Voordelen



Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

· Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

· Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerk
- Automotive
- Opslag

Certificeringen en normen



EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN203100ZZ

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Compacte energieabsorberend koord gemaakt van zeer sterke banden om de vrije ruimte van de gebruiker te verminderen

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyester
Lengte (m)	1
Met connector	ja
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 20 mm, Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,600
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	3.2808








Fall protection

AN203100ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact energy absorbing lanyard made of high impact webbing to reduce the user's draught

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203100ZZ	Orange	1 m	AN203100ZZ	3295249264963	13295249264960	5	1	3.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height