



# AN208R2AD

## AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Regulowana linka amortyzująca umożliwia dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Higiena

· Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



#### Sprawność

· Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg

· Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach

### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Składowanie

### Certyfikaty i normy



#### EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI POZIOMEJ  
RFU 11.062  
140 KG

### Chroni przed



Upadek



# AN208R2AD

## AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Regulowana linka amortyzująca umożliwia dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle

Ochrona przed upadkiem z wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Długość (m)	2
Regulacja	Regulacja za pomocą reduktora na olinowaniu
Średnica liny (mm)	12
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
SIZE	1,50 do 2 m
Dodatkowa zaleta	Leading edge
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1,27
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	6.5616








Fall protection

# AN208R2AD


## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 to 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height