

AN213200ZZZ

BANDFALLDÄMPFER

Doppeltes Falldämpfer-Verbindungsmittel aus hochfestem Gurtband für kurze Strecken



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- · Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten
- · Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- · Secondhand / Handwerker
- Automobil
- Energie
- Speicherung

Zertifikationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN RFU 11.062 140 KG

Schützt gegen







AN213200ZZZ

BANDFALLDÄMPFER

Doppeltes Falldämpfer-Verbindungsmittel aus hochfestem Gurtband für kurze Strecken

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge (m)	2
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,668
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung
Länge (ft)	6.5616







AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information												
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight				
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm	

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height