



AN203200ZZ

能量吸收带

坠落防护

减震带，由抗高冲击的织带制成，适合短距离使用



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下

应用行业

- 公共工程
- 内饰工程/工艺
- 汽车业
- 仓储

标准和认证



EN355

水平认证
RFU 11.062
140 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.



AN203200ZZ

能量吸收带

坠落防护

减震带，由抗高冲击的织带制成，适合短距离使用

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带减震包
主要支架的组成	支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
带有连接器	是
颜色	橙色
连接器 (用户方)	自动锁钩，钢制，18mm开口
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	小钩，钢制，开口19mm
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	0,668
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线 上的移动, 短距离垂直移动或倾斜 表面上的移动 (小于3米), 短距离 水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	6.5616



AN203200ZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZZ	Orange	2 m	AN203200ZZ	3295249264987	13295249264984	5	1	4.32 kg	28.6 cm	44.0 cm	14.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height