



AN213200ZZZ

TLMIČE PÁDU

2-ramenný tlmič pádu z vysoko pevného tkaného popruhu, krátke presuny

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

· Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany
· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Automotive
- Energetika
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOU POUŽÍVANÍ
RFU 11.062
140 KG

Ochrana pred rizikami



Pád



AN213200ZZZ

TLMIČE PÁDU

2-ramenný tlmič pádu z vysoko pevného tkaného popruhu, krátke presuny

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	2
S konektorom	yes
Farba	Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
Ukončenie	2 prišité oká s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	0,668
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením
Dĺžka (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZZZ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high-impact webbing, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZZZ	Orange	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height