



Absturzsicherung

AN235200AD

BANDFALLDÄMPFER

Falldämpfer-Verbindungsmitel aus elastischem Gurtband, leicht, bietet Bewegungsfreiheit



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg
· Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten



Einfache Handhabung

· Automatische Karabinerhaken für eine sichere und zeitsparende Verriegelung
· NFC-System für Rückverfolgbarkeit

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Secondhand / Handwerker
- Chemische Industrie
- Automobil
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

Zertifkationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



AN235200AD

BANDFALLDÄMPFER

Falldämpfer-Verbindungsmitel aus elastischem Gurtband, leicht, bietet Bewegungsfreiheit

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Elastischer Gurt, verknotete Schnallen
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge (m)	2
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,07
Absturzgefährdung	Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6.5616



Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN235200AD	Black-Orange	1.40 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height