



Protección anticaídas

# AN235200AD

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía con cincha elástica ligera, que aporta libertad de movimientos



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg  
· Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo  
· Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL  
RFU 11.062  
140 KG

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# AN235200AD

## CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía con cincha elástica ligera, que aporta libertad de movimientos

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cinta elástica, hebillas acanaladas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	2
Con conector	sí
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	1 gancho autobloqueante, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,07
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	6.5616



Fall protection

# AN235200AD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN235200AD	Black-Orange	1.40 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height