



Proteção anti-quedas

# AN218R2ADD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Absorvedor de energia com comprimento regulável, que permite ajustar o seu comprimento e reduzir a tirante de ar, se necessário



## Benefícios únicos



### Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



### Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg
- Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas

## Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Automotivo
- Armazenamento

## Certificações e normas



### EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL  
RFU 11.062  
140 KG

## Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

# AN218R2ADD

## CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Absorvedor de energia com comprimento regulável, que permite ajustar o seu comprimento e reduzir a tirante de ar, se necessário

### Detalhes - Normas

### Detalhes técnicos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de equipamento                 | Corda trançada  |
| Composição do suporte principal     | Aço, Poliamida, Poliéster   |
| Comprimento (m)                     | 2   |
| Regulação                           | Regulável com a ajuda de uma argola redutora na corda   |
| Diâmetro do cabo (mm)               | 12  |
| Com conector                        | sim   |
| Cor                                 | Branco-Preto  |
| Conector (lado do utilizador)       | Gancho de trava automática, aço, abertura de 19 mm  |
| SIZE                                | Entre 1,50 e 2 m  |
| Acabamento                          | 1 argola revestida costurada  |
| Conector (lado da estrutura)        | 2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm  |
| Vida útil desde a fabricação (anos) | 10  |
| Peso (Kg) (kg)                      | 1,97  |
| Situações de trabalho antiqueda     | Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas |
| Comprimento (ft)                    | 6.5616  |



Fall protection

# AN218R2ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard with adjustable length allowing the length to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

### Logistics information

| Reference  | Colour      | Size        | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| AN218R2ADD | White-Black | 1.50 to 2 m | AN218R2ADD  | 3295249265106 | 13295249265103 | 5   | 1   | 11.54 kg | 29.5 cm   | 45.5 cm   | 28.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height