



Proteção anti-quedas

AN235200AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia elástica, leve, proporcionando liberdade de movimentos



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Desempenho

- Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg
- Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas



Facilidade de utilização

- Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo
- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL
RFU 11.062
140 KG

Aplicação

- Obras públicas
- Acabamento / artesãos
- Indústria química
- Automotivo
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração

Proteção contra riscos



Queda



Proteção anti-quedas

AN235200AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia em correia elástica, leve, proporcionando liberdade de movimentos

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	2
Com conector	sim
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado do utilizador)	Gancho de trava automática, aço, abertura de 19 mm
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,07
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6.5616








Fall protection

AN235200AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN235200AD	Black-Orange	1.40 2 m	AN235200AD	3295249265120	13295249265127	5	1	6.104 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height