



LO007100

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Защита от падения



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Энергетика

Сертификация и стандарты



EN354



LO007100

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Витой канат
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Длина	1 m
Диаметр каната	12 mm
Цвет	Белый
SIZE	1 м
Окончание	2 концевые пришивные петли
Срок службы с момента изготовления	10 лет
Вес, кг	0,154 kg
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка
Длина	3.2808 ft








LO007100

LANYARDS

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007100	White	1 m	LO007100	3660348006064	13660348006061	15	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height