



LO005200

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Защита от падения



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Энергетика

Сертификация и стандарты



EN354



LO005200

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Витой канат
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Длина	2 m
Диаметр каната	12 mm
Цвет	Белый
SIZE	2 м
Окончание	2 концевые пришивные петли
Срок службы с момента изготовления	10 лет
Вес, кг	0,260 kg
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка
Длина	6.5616 ft








LO005200

LANYARDS

2 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO005200	White	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height