



LO007100

CABOS

Correia de 1 metros com fivelas para permitir a máxima polivalência

Proteção anti-quedas

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria de mineração
- Energia



Certificações e normas



EN354

Proteção contra riscos



Queda



LO007100

CABOS

Correia de 1 metros com fivelas para permitir a máxima polivalência

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda torcida
Composição do suporte principal	Poliamida
Comprimento (m)	1
Diâmetro do cabo (mm)	12
Cor	Branco
SIZE	1 m
Acabamento	Extremidade de junção com argola revestida
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0,154
Situações de trabalho antiqueda	Resgate
Comprimento (ft)	3.2808








LO007100

LANYARDS

1 metre lanyard with thimble loop ends for maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007100	White	1 m	LO007100	3660348006064	13660348006061	15	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height