



Защита от падения

LO147150CDD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Двойная 1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN354



LO147150CDD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Двойная 1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

| | |
|--|---|
| Тип оборудования | Плетеный канат |
| Состав основной группы поддержки | Полиамид |
| Длина | 1,5 m |
| Диаметр каната | 10,5 mm |
| С соединителем | да |
| Цвет | Белый |
| Соединитель (со стороны пользователя) | Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм |
| SIZE | 1,50 м |
| Окончание | 1 концевая пришивная петля |
| соединитель-конструкция-сторона | 2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm |
| Срок службы с момента изготовления | 10 лет |
| Вес, кг | 1,4 kg |
| Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения | Мобильная анкерная точка |
| Длина | 4.9213 ft |








Fall protection

LO147150CDD

LANYARDS

1.5 metre double lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-------------|--------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LO147150CDD | White | 1.50 m | LO147150CDD | 3660348006361 | 13660348006368 | 5 | 1 | 7.5 kg | 20.6 cm | 53.5 cm | 14.5 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height