



Защита от падения

LO147150CDD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Двойная 1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN354

Защищает от



Падение



Защита от падения

LO147150CDD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Двойная 1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Длина (m)	1,5
Диаметр каната (mm)	10,5
С соединителем	да
Цвет	Белый
Соединитель (со стороны пользователя)	Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм
SIZE	1,50 м
Окончание	1 концевая пришивная петля
соединитель-конструкция-сторона	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,4
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка
Длина (ft)	4.9213



Fall protection

LO147150CDD

LANYARDS

1.5 metre double lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO147150CDD	White	1.50 m	LO147150CDD	3660348006361	13660348006368	5	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height