



# LO147150CDD

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN354



# LO147150CDD

## CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo	1,5 m
Diámetro de la cuerda	10,5 mm
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
SIZE	1,50 m
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	1,4 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud	4.9213 ft








Fall protection

# LO147150CDD

## LANYARDS

1.5 metre double lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO147150CDD	White	1.50 m	LO147150CDD	3660348006361	13660348006368	5	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height