



Valbescherming

LO007150CD

VALLIJNEN

Koord van 1,5 meter met connector met grote opening, voor maximale veelzijdigheid en aansluiting op elk type constructie



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**
- **Energie**

Certificeringen en normen



EN354



Valbescherming

LO007150CD

VALLIJNEN

Koord van 1,5 meter met connector met grote opening, voor maximale veelzijdigheid en aansluiting op elk type constructie

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyamide
Lengte	1,5 m
Diameter touw	12 mm
Met connector	ja
Kleur	Wit
Connector (gebruikerszijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting, staal, opening 18 mm
SIZE	1,50 m
Einde	2 genaaide lussen met versterking
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren
Gewicht (kg)	0,850 kg
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering








Fall protection

LO007150CD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150CD	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height