



L0007150CD

LINY

1,5-metrowa lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN354



LO007150CD

LINY

1,5-metrowa lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość	1,5 m
Średnica liny	12 mm
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biały
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
SIZE	1,50 m
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji	10 lata
Ciężar (kg)	0,850 kg
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu








Fall protection

LO007150CD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO007150CD	White	1.50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height