



Absturzsicherung

AN208S200CD

BANDFALLDÄMPFER

Kompakte, energieabsorbierende Verbindungsmittel mit einem patentierten System, das Bewegungsfreiheit für kurze Strecken garantiert.



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg
- Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten



Schutzklasse

- Schrumpfschlauch zur Verlängerung der Lebensdauer der Lanyards

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Automobil
- Energie

Zertifkationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN
RFU 11.062
140 KG



Absturzsicherung

AN208S200CD

BANDFALLDÄMPFER

Kompakte, energieabsorbierende Verbindungsmittel mit einem patentierten System, das Bewegungsfreiheit für kurze Strecken garantiert.

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Braided rope lanyard with thermoformable sheath
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyamid, Polyester
Länge	2 m
Durchmesser des Seils	10,5 mm
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß-Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
SIZE	2 m
Zusätzlicher Vorteil	Leading edge
Ende	1 vernähte verknotete Schnalle
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Gewicht (kg)	1,27 kg
Absturzgefährdung	Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)



Fall protection

AN208S200CD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200CD	White-Black	2 m	AN208S200CD	3295249235895	13295249235892	5	1	6.9 kg	30.0 cm	44.6 cm	18.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height