



AN208S200CD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Kompaktné lano s tlmičom pádu vybavené patentovaným systémom so zárukou veľkej voľnosti pohybu na krátke vzdialenosti



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg
- Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany



Trvácnosť

- Teplom zmrštitelná manžeta na predĺženie životnosti lán

Certifikáty a normy



EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOM POUŽÍVANÍ
RFU 11.062
140 KG

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Automotive
- Energetika



AN208S200CD

TLMIČE PÁDU

Kompaktné lano s tlmičom pádu vybavené patentovaným systémom so zárukou veľkej voľnosti pohybu na krátke vzdialenosti

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Pletené lano s tepelne tvarovateľným plášťom
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyamid, Polyester
Dĺžka	2 m
Priemer lana	10,5 mm
S konektorom	yes
Farba	Biela-Čierna
Konektor (na strane používateľa)	Karabína na skrutku, oceľ, otvor 18 mm
SIZE	2 m
Dodatočná výhoda	Leading edge
Ukončenie	1 prešité oko s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Hmotnosť (kg)	1,27 kg
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)



Fall protection

AN208S200CD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, energy-absorbing lanyard with patented system guaranteeing freedom of movement for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208S200CD	White-Black	2 m	AN208S200CD	3295249235895	13295249235892	5	1	6.9 kg	30.0 cm	44.6 cm	18.6 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height