



Protezione anticaduta

EX030200

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento di 2 metri, che consente una regolazione ottimale e fluida, con sistema di bloccaggio opzionale



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN358

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

EX030200

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento di 2 metri, che consente una regolazione ottimale e fluida, con sistema di bloccaggio opzionale

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Sistema di posizionamento sul lavoro
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza massima (m)	2
Lunghezza minima (m)	0,20
Lunghezza (m)	2
Diametro della fune (mm)	10,5
Con connettore	sì
Colore	Bianco
SIZE	da 0,20 a 2 m
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta
Lunghezza (ft)	6.5616








Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX030200	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height