



Защита от падения

EX030200

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

2-метровая стропа для позиционирования, обеспечивает плавную и оптимальную регулировку, оснащена дополнительной системой фиксации



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN358

Защищает от



Падение



Защита от падения

EX030200

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

2-метровая стропа для позиционирования, обеспечивает плавную и оптимальную регулировку, оснащена дополнительной системой фиксации

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Система позиционирования на рабочем участке
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Макс. длина (m)	2
Мин. длина (m)	0,20
Длина (m)	2
Диаметр каната (mm)	10,5
С соединителем	да
Цвет	Белый
SIZE	От 0,20 до 2 м
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Позиционирование в рабочей зоне, Мобильная анкерная точка
Длина (ft)	6.5616








Fall protection

EX030200

WORK POSITIONING SYSTEMS

2 metre positioning lanyard, allowing for smooth and optimal adjustment, with optional locking system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX030200	White	0.20 → 2 m	EX030200	3660348005166	13660348005163	5	1	6.35 kg	27.0 cm	47.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height