



AN245200CDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Pád



AN245200CDD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Elastické tkané lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Délka (m)	2
Barva	Černá-Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
SIZE	1,40 až 2 m
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616








AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height