



AN245200CDD

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



Schützt gegen



Absturz



AN245200CDD

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Elastischer Gurt, verknottete Schnallen
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge (m)	2
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
SIZE	1,40 bis 2 m
Steckverbinder (Strukturseite)	2 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m), Grosse Bewegung mit Multi-Verbindung /Trennung
Länge (ft)	6.5616








AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height