



AN245200CDD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtswerk**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



Beschermt tegen



Val



AN245200CDD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Elastische riem, versterkte lussen
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	2
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting, staal, opening 18 mm
SIZE	1,40 tot 2 m
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken
Lengte (ft)	6.5616








AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height