



AN245200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



Chroni przed



Upadek



AN245200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Taśma elastyczna z pętlami z kauszą
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	2
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
SIZE	1,40 do 2 m
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	6.5616








AN245200CDD


ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height