



AN245200CDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira

Certificações e normas



Protege contra



Queda



AN245200CDD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Correia elástica, fivelas engatadas
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	2
Cor	Preto-Laranja
Conector (lado do utilizador)	Mosquetão com parafuso, aço, abertura 18 mm
SIZE	Entre 1,40 e 2 m
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m, Grandes deslocações com ancoragens e desancoragens repetitivas
Comprimento (ft)	6.5616








AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height