



AN245200CDD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Nafta i plin (vađenje)
- Rudarska industrija

Certifikati i standardi



Štiti od



Pad



AN245200CDD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Elastični pojas, s petljama na svakom kraju
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Duljina (m)	2
Boja	Crna-Narančasta
Spona (na strani korisnika)	Navojni karabiner, čelični, s otvorom od 18 mm
SIZE	1.40 do 2 m
Spona (na strani konstrukcije)	2 kuke s automatskim zaključavanjem, čelične, s otvorom od 55 mm
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja
Duljina (ft)	6.5616








AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height