



# AN245200CDD

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura



## Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

## Certificaciones y normas



## Protección contra



Caídas



# AN245200CDD

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	2
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
SIZE	1,40 a 2 m
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud (ft)	6.5616



# AN245200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height