



AN245200CDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Πτώση



AN245200CDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ελαστικό λουρί, θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	2
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό караμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
SIZE	1,40 έως 2 m
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωησ, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	6.5616








AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height