



# AN245200CDD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



## Oblast použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

## Certifikáty a normy



## Ochrana pred rizikami



Pád



# AN245200CDD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

## Podrobnosti - Normy

## Technické údaje

Typ zariadenia	Elastické tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	2
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Karabína na skrutku, oceľ, otvor 18 mm
SIZE	1,40 až 2 m
Konektor (na strane konštrukcie)	2 háky s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením
Dĺžka (ft)	6.5616








# AN245200CDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height