



AN245200CDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння



Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



Захищає від



Падіння з висоти



AN245200CDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Еластична стрічка з петлями
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Довжина (m)	2
Колір	Чорно-помаранчевий
Коннектор (сторона користувача)	Карабін на різьбовій муфті, сталь, отвір 18 мм
SIZE	1.40 to 2 m
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	6.5616








AN245200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN245200CDD	Black-Orange	1.40 2 m	AN245200CDD	3295249194222	13295249194229	5	1	9.198 kg	29.4 cm	43.4 cm	15.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height