



AN240ADD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada



Prednosti



Udobnost

· Elastično uže s kopčom za lako kretanje i sigurnost



Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



Jednostavnost korištenja

· Automatski karabineri za sigurno zaključavanje i uštedu vremena
· NFC sustav koji jamči sljedivost

Certifikati i standardi



EN355

Područje upotrebe

- Javni radovi
- Kemijska industrija
- Automobilska
- Petrokemija
- Energija
- Skladištenje

Štiti od



Pad



AN240ADD

UŽAD ZA AMORTIZACIJU PADA

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Elastični pojas, s petljama na svakom kraju
Sastav glavnog nosača	Čelik, Poliester
Duljina (m)	2
S priključkom	yes
Boja	Crna
Spona (na strani korisnika)	Samozaključavajuća kuka, čelik, otvor 19 mm
Završetak	2 petlje na naprscima
Spona (na strani konstrukcije)	2 kuke s automatskim zaključavanjem, čelične, s otvorom od 55 mm
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Težina (kg) (kg)	1,9
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kretanje na horizontalnom sustavu učvršćenja (lifeline), Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m), Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m), Dugotrajno kretanje s mogućnošću pomjeranja točke pričvršćivanja
Duljina (ft)	6.5616








AN240ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height