



AN240ADD

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
· Sistema NFC de trazabilidad

Certificaciones y normas



EN355

Aplicaciones

- Obras públicas
- Industria química
- Automóvil
- Petroquímica
- Energía
- Transporte



AN240ADD

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo	2 m
Con conector	sí
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Terminación	2 hebillas acanaladas con virola
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	1,9 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Longitud	6.5616 ft



AN240ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height